

# ECO ASSIST

EMPOWER YOUR MOBILITY



REHASENSE

NYHET



# ECO ASSIST

## LÄTTVIKTS DRIVAGGREGAT



Eco Assist är det nya lätta drivaggregatet från Rehasense och har en robust konstruktion gjord av höghållfast aluminium och stål, en snabb 350W motor och ett effektivt Li-Ion-batteri. För dig som använder manuell rullstol, upplev det enkla sättet att förflytta dig på med en Eco Assist

### EGENSKAPER

- Manuellt dockningsystem
- Breddområde för rullstolsanpassning – 210-480 mm
- Rullstolsklämmans höjdområde – 260-420 mm
- Kompatibel med fastrams- och hopfällbara rullstolar.
- Ø160 mm bromsskiva
- Gångfarthållare (2-6 km/t)
- Traction control
- Backväxel
- Motorbroms
- Tillbehör: Flyggodkänt batteri Li-on48V/5,8Ah/278Wh
- Farthållare (tillval)
- Fullt programmerbara hastighetslägen

### FÄRG

Svart

Framgaffel: Mörkgrå



### TEKNISKA DATA

Totalvikt	Transport vikt	Max. användarvikt	Hjulstorlek	Motorstyrka	Max. vridmoment	Fartlägen	Max Hastighet	Backtagning	Standard - batteri	Räckvidd
17 kg	10 kg	110 kg	12"	350 W	39 Nm	upp till 3	20 km/t*	upp till 10%	Li-on, 48 V/ 11,6 Ah/ 557 Wh	upp till 50 km

\* hastigheten ska alltid anpassas till landsspecifika bestämmelser.

### KRAFT OCH LÄTTVIKT

Eco Assist har utmärkta standardfunktioner och ett kraftfullt batteri. Eftersom Eco Assist är så lätt och kompakt är den mycket lätt att transportera och förvara när den inte används.


### DESIGNAD FÖR STADEN

Med en smidig och elegant design navigerar Eco Assist enkelt i stadsmiljöer, vilket gör varje resa i staden till en avkopplande upplevelse.

### SMARTA DETALJER

Vattentät LCD-färgskärm, farthållare, antisladddragning, LED-strålkastare och signalhorn förbättrar din körupplevelse och ger en smidig och säker resa.


### SPECIELLA EGENSKAPER



Dubbla bromssystem: mekanisk skivbroms och elektrisk broms



Benstöden är höjddjusterbar för att säkerställa bästa passform till ramen min. 260 mm och max. 420 mm



Breddjustering: använd spak A för enkel och snabb breddjustering. Områdesbredd 210 mm till 480 mm.



Snabbkoppling för enklare transport och förvaring. Ett enkelt steg krävs för att ansluta eller koppla bort centrallåset. Ett säkerhetslås säkerställer en säker anslutning



WIHLBACKA  
mobility

Flottiljvägen 19  
SE-392 41 Kalmar | Sweden  
M: +46 722 325 090  
E: info@wihlbackamobility.se  
W: wihlbackamobility.se

VI-2023



Rehasenses kvalitetsledningssystem uppfyller både ISO 9001 och ISO 13485 standarderna, vilket bekräftats av TUV NORD. Rehasenses medicintekniska produkter är CE-märkta och uppfyller kraven i EU-förordning 2017/745 (MDR.) Rehasenses medicintekniska produkter är UKCA-märkta och uppfyller kraven i MHRA-reglerne.

